



FIREMAC[®] GULF[®]

passive fire protection

FIREMAC FM FABRIC PSA2

Hoja de Datos del
Producto Número de
Edición: 5 Fecha de Emisión:
Mayo 2024

DESCRIPCIÓN Firemac FM Fabric PSA2 es una tela de vidrio e-tratado de color gris, con un acabado weavelock. Se suministra en rollos de 50m de largo con un respaldo de Adhesivo Sensible a la Presión (PSA).

Firemac FM Fabric PSA2 se aplica a conductos de acero como parte de los Sistemas de Conductos de Fuego Firemac FM.

Firemac FM Fabric PSA2 proporciona un respaldo autoadhesivo, lo que permite una aplicación más fácil.

El adhesivo en Firemac FM Fabric PSA2 se aplica dentro de un ancho utilizable de 1250mm. Este ancho es adecuado para facilitar la instalación de chapas de acero de 1220mm, asegurando una aplicación sin costuras y compatibilidad en varios escenarios.

APLICACIÓN Preparación de la Superficie: Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de escarcha, grasa y contaminantes sueltos.

Firemac FM Fabric PSA2 debe aplicarse a todos los lados de los conductos de acero fabricados adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones de Firemac, con un solapamiento de 50mm requerido donde haya alguna junta en la tela. Cualquier solapamiento se fija mecánicamente a la sección del conducto utilizando remaches de acero apropiados a 200mm de distancia - Por favor, consulte la edición actual del Manual Técnico de Firemac.

Para aplicar el Firemac FM Fabric PSA2, retire el respaldo adhesivo y aplique a la sección del conducto utilizando una superficie plana y limpia, aplicando una ligera presión según sea necesario.

ALMACENAMIENTO Todo el personal que maneje la tela debe ser debidamente instruido en el cuidado requerido al manipular este material. Este es un producto especializado y, como tal, debe almacenarse en un área de almacenamiento adecuada que esté limpia, seca y relativamente plana. No se permite el almacenamiento externo.

SALUD Y SEGURIDAD Consulte la hoja SDS relevante disponible en el Soporte Técnico de Firemac.

Firemac Gulf DMCC se reserva el derecho de modificar cualquiera de los elementos citados en la especificación anterior sin previo aviso. Tenga en cuenta que la información anterior se proporciona de buena fe y debe considerarse solo como una guía.

CONTENIDO ORGÁNICO VOLÁTIL El material base utilizado en Firemac FM Fabric PSA2 no contiene VOCs.

Página
1 de 1

FIREMAC FM FABRIC PSA2	
Peso (g/ m ²)	500±3%
Grosor (mm)	0.42±10%
Ancho utilizable (mm) (estándar)	1250±2%
Longitud del rollo (m) (estándar)	50
PSA adhesivo acrílico y liner de liberación	

